PHILIPS

Lampes DEL

Lampes A19



Pour chaque application, **le bon éclairage**

La nouvelle gamme simplifiée de lampes A19 Philips offre plusieurs fonctions : intensité réglable, trois niveaux d'éclairage et température de couleur sélectionnable. Grâce à leur éclairage omnidirectionnel et à leurs diverses températures de couleur, vous obtenez toujours le bon éclairage, selon votre budget. Idéales pour l'éclairage décoratif et d'ambiance des commerces de détail, des hôtels, des restaurants, des édifices gouvernementaux et des immeubles multirésidentiels.

Lampes DEL A19 Philips



A B C

Données de commande, électriques et techniques (Sous réserve de modifications sans préavis)

E26

	6NC	12NC	Description	Tension (V)	Puiss. (W)	Équiv. (W)	IRC (min.)	TCP (K)	Durée de vie (h)	Lumens (lm)	Statut T20	Matériau	Rep.
D	**Lampes A19 Contractor Grade à intensité réglable (E26)**												
D	589606	929003750964	5A19/CNG/827/FR/P/E26/D 12/1CT	120	5	40	80	2700	15,000	450	Non	Plastique	A
D	589614	929003751064	5A19/CNG/830/FR/P/E26/D 12/1CT	120	5	40	80	3000	15,000	450	Non	Plastique	A
D	589622	929003751164	5A19/CNG/840/FR/P/E26/D 12/1CT	120	5	40	80	4000	15,000	450	Non	Plastique	A
D	589630	929003751264	5A19/CNG/850/FR/P/E26/D 12/1CT	120	5	40	80	5000	15,000	450	Non	Plastique	A
D	589648	929003579564	8.8A19/CNG/827/FR/P/E26/D 12/1CT	120	8.8	60	80	2700	15,000	800	Non	Plastique	A
D	589663	929003584864	8.8A19/CNG/830/FR/P/E26/D 12/1CT	120	8.8	60	80	3000	15,000	800	Non	Plastique	A
D	589671	929003584964	8.8A19/CNG/840/FR/P/E26/D 12/1CT	120	8.8	60	80	4000	15,000	800	Non	Plastique	A
D	589655	929003579664	8.8A19/CNG/850/FR/P/E26/D 12/1CT	120	8.8	60	80	5000	15,000	800	Non	Plastique	A
D	589689	929003751764	11A19/CNG/827/FR/P/E26/D 12/1CT	120	11	75	80	2700	15,000	1100	Non	Plastique	B
D	589697	929003751864	11A19/CNG/830/FR/P/E26/D 12/1CT	120	11	75	80	3000	15,000	1100	Non	Plastique	B
D	589705	929003751964	11A19/CNG/840/FR/P/E26/D 12/1CT	120	11	75	80	4000	15,000	1100	Non	Plastique	B
D	589713	929003752064	11A19/CNG/850/FR/P/E26/D 12/1CT	120	11	75	80	5000	15,000	1100	Non	Plastique	B
D	589721	929003585064	14A19/CNG/827/FR/P/E26/D 12/1CT	120	14	100	80	2700	15,000	1500	Non	Plastique	C
D	589739	929003585164	14A19/CNG/830/FR/P/E26/D 12/1CT	120	14	100	80	3000	15,000	1500	Non	Plastique	C
D	589747	929003585264	14A19/CNG/840/FR/P/E26/D 12/1CT	120	14	100	80	4000	15,000	1500	Non	Plastique	C
D	589754	929003585364	14A19/CNG/850/FR/P/E26/D 12/1CT	120	14	100	80	5000	15,000	1500	Non	Plastique	C
	Lampes A19 Contractor Grade à intensité non réglable (E26)												
D	588939	929002311364	9A19/CNG/827/FR/P/E26/ND 4/1CT	120	9	60	80	2700	15,000	800	Non	Plastique	A
D	589977	929002475464	9A19/CNG/830/FR/P/E26/ND 4/1CT	120	9	60	80	3000	15,000	800	Non	Plastique	A
D	588947	929002311464	9A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT	120	9	60	80	5000	15,000	800	Non	Plastique	A
D	588897	929002311564	10A19/CNG/827/FR/P/E26/ND 4/1CT	120	10	75	80	2700	15,000	1000	Non	Plastique	B
D	588905	929003798364	10A19/CNG/830/FR/P/E26/ND 4/1CT	120	10	75	80	3000	15,000	1000	Non	Plastique	B
D	588913	929002311664	10A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT	120	10	75	80	5000	15,000	1000	Non	Plastique	B
D	588953	929002311764	14A19/CNG/827/FR/P/E26/ND 4/1CT	120	14	100	80	2700	15,000	1500	Non	Plastique	C
D	588921	929003798464	14A19/CNG/830/FR/P/E26/ND 4/1CT	120	14	100	80	3000	15,000	1500	Non	Plastique	C
D	588961	929002311864	14A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT	120	14	100	80	5000	15,000	1500	Non	Plastique	C
	Lampes A19 CorePro T20 à intensité réglable (E26)												
D	550400	929002035704	5A19/COR/927/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT	120	5	40	90	2700	25,000	450	Oui	Plastique	A
D	550434	929002036104	8.8A19/COR/927/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT	120	8.8	60	90	2700	25,000	800	Oui	Plastique	A
D	550442	929002036204	8.8A19/COR/930/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT	120	8.8	60	90	3000	25,000	800	Oui	Plastique	A
D	545897	929002032304	8.8A19/COR/940/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT	120	8.8	60	90	4000	25,000	800	Oui	Plastique	A
D	550459	929002036304	8.8A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT	120	8.8	60	90	5000	25,000	800	Oui	Plastique	A
D	561035	929002385204	12.2A19/COR/927/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT	120	12.2	75	90	2700	25,000	1100	Oui	Plastique	B
D	561043	929002385304	12.2A19/COR/930/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT	120	12.2	75	90	3000	25,000	1100	Oui	Plastique	B
D	561050	929002385404	12.2A19/COR/940/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT	120	12.2	75	90	4000	25,000	1100	Oui	Plastique	B
D	560994	929002285204	12.2A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT	120	12.2	75	90	5000	25,000	1100	Oui	Plastique	B
D	588681	929003784604	14A19/COR/927/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT	120	14	100	90	2700	25,000	1500	Oui	Plastique	C
D	588673	929003784704	14A19/COR/930/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT	120	14	100	90	3000	25,000	1500	Oui	Plastique	C
D	588665	929003784804	14A19/COR/940/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT	120	14	100	90	4000	25,000	1500	Oui	Plastique	C
D	588657	929003784904	14A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT	120	14	100	90	5000	25,000	1500	Oui	Plastique	C

Lampes DEL A19 Philips



Données de commande, électriques et techniques (Sous réserve de modifications sans préavis)

GU24 E26

	6NC	12NC	Description	Tension (V)	Puiss. (W)	Équiv. (W)	IRC (min.)	TCP (K)	Durée de vie (h)	Lumens (lm)	Statut T20	Matériau	Rep.
	Lampes A19 MasterClass WarmGlow à intensité réglable (E26)												
D	479428	929001940704	5A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT	120	5	40	90	2700-2200	25,000	450	Oui	Plastique	-
D	479444	929001940904	8.8A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT	120	8.8	60	90	2700-2200	25,000	800	Oui	Plastique	-
D	561000	929002285404	12.2A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT	120	12.2	75	90	2700-2200	25,000	1100	Oui	Plastique	-
D	588780	929003784504	14A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT	120	14	100	90	2700-2200	25,000	1500	Oui	Plastique	-
	Lampes A19 MasterClass à TCP sélectionnable et à intensité réglable (E26)												
D	610857	929003620334	8A19/COR/DipS/5CCT/FR/P/E26/DIM/T20 1CT	120	8	60	90	2700/3000/ 3500/4000/5000	15,000	800	Oui	Plastique	G
D	610865	929003620434	14A19/COR/DipS/5CCT/FR/P/E26/DIM/T20 1CT	120	14	100	90	2700/3000/ 3500/4000/5000	15,000	1500	Oui	Plastique	G
	Lampes A21												
D	571497	929002343033	29A21/PER/827/FR/P/E26/WG/HO 4/1PF	120	29	150	80	2700/2200	15,000	2610	Hors champ	Plastique	E
D	558684	929002327634	16A21/PER/930/P/GU24/DIM 4/1FB T20	120	16	100	90	3000	15,000	1600	Oui	Plastique	D
D	571521	929002285133	18.5A21/PER/927/FR/P/E26/3WAY/T20 4/1PF	120	18.5	150/100/ 50	90	2700	15,000	2600/ 1600/ 800	Oui	Plastique	F

1. Essais selon les exigences B50 L70. La durée de vie des DEL correspond au nombre d'heures pendant lequel la moitié des sources DEL conservent au moins 70 % de leur flux lumineux initial (B50, L70). Durée de vie : 15 000 h dans un luminaire fermé et 25 000 h dans un luminaire ouvert. La garantie est fondée sur une durée de vie de 15 000 h.

D = Convient aux endroits humides E = Convient aux luminaires fermés

Pour en savoir plus sur la garantie limitée de Philips, visitez www.philips.com/warranties.

c UL us LISTED

RoHS COMPLIANT

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements sont sujets à modification sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité et décline toute responsabilité à l'égard des mesures prises sur leur fondement. Ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait partie d'aucun devis ni contrat, sauf accord contraire de Signify.

Signify North America Corp.
400 Crossing Boulevard,
Bridgewater, NJ 08807
Téléphone 800-555-0050

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008

Philips et le blason Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Toutes les autres marques appartiennent à Signify Holding ou à leurs propriétaires respectifs.