

																																																																																																																									
		Classe entrepreneur – panneaux et sélectionnables												Classe performance – luminaires linéaires encastrés de style panier central						Classe performance – solutions architecturales entièrement lumineuses																																																																																																					
		SBP			SBP			FPZ			DSRT			FGX			EVG			FXC			CAZ/CAX			STZ/STX			FFZ/FFX			DLG			SDL			SML																																																																																			
		FluxPanel sélectionnable (É.-U.)			FluxPanel sélectionnable (Canada)			FluxPanel			Linéaire encastré sélection			FluxGrid			EvoGrid			FluxCurv			ClearAppeal			SofTrace			FormFlex			DualLED encastré			DualLED en surface			Modulaire en surface																																																																																			
Disponibilité	Taille	1x4	2x2	2x4	1x4	2x2	2x4	1x4	2x2	2x4	1x4	2x2	2x4	1x4	2x2	2x4	1x4	2x2	2x4	⊗	2x2	2x4	1x4	2x2	2x4	1x4	2x2	2x4	1x4	2x2	2x4	1x4	2x2	2x4	1x4	2x2	2x4																																																																																				
	Livraison rapide en 2 jours prêt pour le stock	✔			✔			✔			✔			✔			⊗			⊗			⊗			⊗			⊗			⊗			⊗			⊗																																																																																			
	Livraison rapide en 10 jours prêt pour la conception	✔			⊗			✔			✔			✔			✔			⊗			⊗			⊗			⊗			⊗			⊗			⊗																																																																																			
	Plage de lumens (lm, nom.) 1x4**	Sélectionnable: 2400/3500/4000			Sélectionnable: 2400/3200/4000			1500-5000			Sélectionnable ou statique: 3000/4000/5000/6000			1500-5400			3000-6000			⊗			3000-4500			3000-4500			3000-4500			2700-4700			2700-4700			2200-5000																																																																																			
	Plage de lumens (lm, nom.) 2x2**	Sélectionnable: 2700/3500/4500			Sélectionnable: 2600/3500/4000			2000-5400			Sélectionnable ou statique: 2800/3500/4200/6000			1500-6000			3000-5400			2000-5400			2000-5400			2000-5400			2000-5400			2700-4400			2100-4400			2000-4500																																																																																			
Performance et spécifications	Plage de lumens (lm, nom.) 2x4**	Sélectionnable: 3900/5500/6700			Sélectionnable: 4400/5400/6400			1500-8000			Sélectionnable ou statique: 3800/4800/5500/7000/8000			2000-9000			3000-9000			3800-7400			3800-7400			3800-7400			3800-7400			4300-7300			4300-7300			3200-7400																																																																																			
	Plage de puissances (W)	18-34	20-35	30-52	19-31	19-31	30-47	12-42	16-42	12-65	23-44	22-44	30-67	10-41	11-47	14-67	22-47	24-37	27-83	⊗	18-44	29-58	24-42	18-44	29-58	24-42	15-41	27-54	24-40	15-44	29-58	22-39	22-36	32-55	22-39	23-39	34-57	30-48	26-39	32-62																																																																																	
	Plage d'efficacité (lm/W)	111-135	122-136	127-139	124-137	128-141	133-141	125	132	135	124-144	119-140	116-141	146	142	146	123-133	114-126	93-143	⊗	125-126	123-131	114-130	118-127	123-132	112-128	128-164	129-154	115-134	118-134	123-131	120-127	124-129	133-136	120-124	114-118	127-130	108-112	109-111	120-130																																																																																	
	Température de couleur (IRC, TCP)	Sélectionnable: 835/840/850			Sélectionnable: 835/840/850			830, 835, 840, 850, 930, 935, 940			Sélectionnable ou statique: 835/840/850			830, 835, 840, 850, 935, 940, 950, Blanc réglable, BioUp à IRC 90			830, 835, 840, 850, Blanc réglable à IRC 80			835, 840, 850			830, 835, 840, 850, 930, 935, 940			835, 840, 850			830, 835, 840, 850, 930, 935, 940			835, 840, 850			830, 835, 840, 850			830, 835, 840, 850																																																																																			
	Tension	UNV 120-277V			UNV 120-347V			UNV 120-277V, 347V			UNV 120-277V, 347V			UNV 120-277V, 347V			UNV 120-277V, 347V			UNV 120-277V, 347V			UNV 120-277V, 347V			UNV 120-277V, 347V			UNV 120-277V, 347V			UNV 120-277V, 347V			UNV 120-277V, 347V			UNV 120-277V, 347V																																																																																			
Options d'urgence	Batterie de 10W avec interrupteur d'essai. batterie de 10W, installé sur le site			Batterie de 10W, installé sur le site			Batterie de 10W, batterie de 6W à dérivation de capteur UL924			Batterie de 10W, batterie de 14W à dérivation de capteur UL924			Batterie de 10W FirstLink, batterie de 10W, batterie de 6W à dérivation de capteur UL924, dispositif CCD			Batterie de 10W à dérivation de capteur UL924, dispositif CCD			Batterie de 10W, batterie de 6W à dérivation de capteur UL924, dispositif CCD			Batterie de 10W, batterie de 6W à dérivation de capteur UL924, dispositif CCD			Batterie de 10W, batterie de 6W à dérivation de capteur UL924, dispositif CCD			Batterie de 10W, batterie de 6W à dérivation de capteur UL924, dispositif CCD			⊗			Batterie de 10W																																																																																							
Montage et installation	Hauteur du produit	1-1/2 po (38mm)			1-1/2 po (37mm)			3 po (76mm)			2-7/8 po (74mm)			3-1/8 po (79mm)			2-3/4 po (70mm) 4-1/8 po (105mm) 1x4 EM			3-3/4 po (95mm)			3-15/16 po (99mm) 1x4 3-3/4 po (95mm) 2x2/2x4			3-15/16 po (99mm) 1x4 3-3/4 po (95mm) 2x2/2x4			3-15/16 po (99mm) 1x4 3-3/4 po (95mm) 2x2/2x4			2-11/16 po (68mm) 4-7/16 po (113mm) EM			3 po (76mm)			4-1/16 po (104mm)																																																																																			
	Grille encastrée	✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			⊗			⊗																																																																																
	Cadre cloison sèche / NEMA F	✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			⊗			⊗																																																																																
	Montage en surface	✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔																																																																																
	Trousses de suspension	✔			⊗			✔			✔			⊗			⊗			⊗			⊗			⊗			⊗			⊗			⊗			⊗			✔																																																																																
	Fonction d'air	⊗			⊗			⊗			⊗			✔			✔			⊗			⊗			⊗			⊗			⊗			⊗			⊗			⊗																																																																																
	Câbles flexibles installés à l'usine	✔			⊗			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			⊗			✔																																																																																
Contrôles intégrés	DayOcc de base	⊗			⊗			✔			✔			✔			✔			✔			⊗			✔			✔			⊗			✔			✔			⊗																																																																																
	Interact SWZCS (DayOcc)	⊗			⊗			✔			✔			✔			✔			✔						✔						✔			⊗			⊗			⊗																																																																																
	Interact RADIO (RF seul.)	⊗			⊗			✔			✔			✔			✔			✔						✔						✔			Sur demande			⊗			⊗																																																																																
	Interact IAOSB (DayOcc + IoT)	⊗			⊗			Sur demande			✔			✔			✔			✔						✔						✔			Sur demande			Sur demande			⊗																																																																																
	Athena AWN de Lutron (DayOcc ou RF seul.)	⊗			⊗			Sur demande			✔			✔			✔			Sur demande			Sur demande			Sur demande			Sur demande			Sur demande			Sur demande			⊗			⊗																																																																																
	Vive de Lutron (DayOcc ou RF seul.)	⊗			⊗			Sur demande			✔			✔			✔			Sur demande			Sur demande			Sur demande			Sur demande			Sur demande			Sur demande			⊗			⊗																																																																																
	Autres contrôles intégrés	⊗			⊗			Sur demande			Sur demande			Sur demande			Sur demande			Sur demande			Sur demande			Sur demande			Sur demande			Sur demande			Sur demande			⊗			⊗																																																																																
Durée de vie, service et garantie	Durée de vie TM-21-11 de l'IES	L ₇₀ : 67000 h			L ₈₂ : 60000 h			L ₇₀ : 90000 h			L ₇₀ : 50000 h			L ₇₀ : 100000 h			L ₇₀ : 80000 h			L ₇₀ : 100000 h			L ₇₀ : 85000			L ₇₀ : 100000 h			L ₇₀ : 85000			L ₇₀ : 100000 h			L ₇₀ : 80000			L ₇₀ : 100000 h			L ₇₀ : 70000 h			L ₇₀ : 70000 h			L ₇₀ : 50000 h																																																																										
	Entretien sous le plafond	⊗			⊗			⊗			Partiel (DEL seulement)			✔			Partiel (LEDs only)			⊗			✔			⊗			⊗			✔			✔			✔			✔			✔																																																																													
	Garantie standard de 5 ans	✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			⊗																																																																										
	Évaluations réglementaires	UL, CSA, plafond isolé (É.-U. seul.), endroit humide, NSF, IP5X, RoHS, clignotement 77-2017 NEMA			UL, CSA, endroit humide, NSF, IP5X, RoHS, clignotement 77-2017 NEMA			UL, CSA, plafond isolé, endroit humide, NSF, ISO5			UL, CSA, plafond isolé, endroit humide			UL, CSA, plafond isolé, endroit humide			UL, CSA, plafond isolé, endroit humide			UL, CSA, plafond isolé, endroit humide			UL, CSA, plafond isolé, endroit humide			UL, CSA, plafond isolé, endroit humide			UL, CSA, plafond isolé, endroit humide			UL, CSA, plafond isolé, endroit humide			UL, CSA, endroit humide			UL, CSA, endroit humide			UL, CSA, endroit humide																																																																																
Homologations	DLC	✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			✔			⊗																																																																													
	Étiquette Declare	✔			⊗			✔			⊗			✔			⊗			✔			✔			✔			✔			✔			✔			⊗			⊗			⊗																																																																													
														  						 			  			  			  						  																																																																																						