

GENLYTE SOLUTIONS

une entreprise de @signify

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Signify ne donne aucune garantie ni déclaration quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations contenues dans ce document et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base de celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font pas partie d'un devis ou d'un contrat, sauf accord contraire de Signify.

SGn-2444QG Lamps Flip Brochure CA FR 08/25

Signify North America Corp.
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Téléphone : 800-555-0050

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone : 800-668-9008

www.signify.com

GENLYTE SOLUTIONS

une entreprise de @signify

Prêt pour
inventaire

Lampes

Guide de référence rapide



H2 2025



Le bon éclairage

Les lampes MasterClass, CorePro et de classe entrepreneur de Philips sont conçues pour aider les clients d'éclairage professionnel à identifier plus rapidement et plus facilement le bon produit convenant à n'importe quel projet ou budget. Pour les projets requérant la qualité, efficacité et valeur des DEL de Philips, la gamme est présentée en trois catégories : **MasterClass**, **CorePro** et **de classe entrepreneur**.



Classe entrepreneur de Philips

La gamme entrepreneur de lampes DEL offre un éclairage de base fiable qui répond aux normes d'efficacité de l'industrie et procure les solutions abordables d'une marque jugée digne de confiance.

Entrepreneur, de base, stock

CorePro de Philips

La gamme de DEL CorePro est parfaite pour un éclairage à valeur ajoutée dans une vaste gamme d'applications, qui répond aux normes d'efficacité énergétique de l'industrie et minimise l'entretien et les coûts pour un retour sur investissement rapide.

Valeur, professionnel, normes

MasterClass de Philips

La gamme de lampes DEL MasterClass procure un éclairage de qualité élevée exceptionnel qui surpasse les exigences d'efficacité énergétique de l'industrie, offre une durée de vie améliorée et une qualité unique dans plusieurs catégories.

Meilleure, performance, excellence, optimale, innovatrice

1. En comparaison avec les ampoules incandescentes traditionnelles.
2. Pour tous les détails sur la garantie, visiter www.signify.com/warranties.



3. Testées selon l'exigence de la norme B50 L70. La durée de vie de la DEL signifie la période (en heures) jusqu'à ce que les sources DEL se maintiennent à un minimum de 70% de leur flux lumineux initial (B50, L70).

Procure ce qui suit :

- Gamme concentrée qui permet un retour sur investissement rapide.
- Caractéristiques standards
- Durée de vie débutant à 11 000 heures
- Index de rendu des couleurs (IRC) débutant à 80

Procure ce qui suit :

- Économies d'énergie jusqu'à 80 %¹
- Plus de choix avec notre gamme élargie
- Coûts d'entretien plus faibles¹
- Durée de vie de plus de 15 000 heures³
- Index de rendu des couleurs (IRC) débutant à +80

Procure ce qui suit :

- Économies d'énergie jusqu'à 80 %¹
- Gamme élargie de produits incluant plus d'angles de faisceaux et de formes en comparaison avec ceux des ampoules traditionnelles
- Durée de vie jusqu'à 70 000 heures et garantie limitée jusqu'à 7 ans²
- Index de rendu des couleurs (IRC) élevé de +90
- Matériau de polycarbonate supérieur

Prêt pour inventaire Guide de référence rapide

PHILIPS

Tubes DEL

MasterClass InstantFit
T5 et T8 (type A/C)
en plastique



No de catalogue	No de modèle *	Code CUP	Description du produit	Puiss. (W)	IRC min.	TCP (K)	Durée de vie ¹ (h)	Lumens (lm)	Tension (V)	IDENT. DLC
MasterClass (plastique) InstantFit (type A) - T5 4 pi (culot G5)										
467134	929001283804	46677467135	24T5HO/46-835/IF33/P/DIM 10/1	24	82	3 500	50 000	3 300	Selon le ballast	PR7H998W
467142	929001283904	46677467142	24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1	24	82	4 000	50 000	3 500	Selon le ballast	PJFNVUMP
467159	929001284004	46677467159	24T5HO/46-850/IF35/P/DIM 10/1	24	82	5 000	50 000	3 500	Selon le ballast	PJHYX3QV
MasterClass (plastique) InstantFit (type A/C) - T8 2 pi, 3 pi, 4 pi (culot G13)										
541839	929001987104	46677541835	7T8/MAS/24-840/IF11/P/DIM 10/1	7	80	4 000	70 000	1 150	Selon le ballast	PNFV1220
539866	929001967904	46677539863	8.5T8/MAS/36-835/IF13/P/DIM 10/1	8,5	80	3 500	70 000	1 300	Selon le ballast	P3WOXMJG
539874	929001967604	46677539870	8.5T8/MAS/36-840/IF14/P/DIM 10/1	8,5	80	4 000	70 000	1 400	Selon le ballast	PNZ60DAV
565580	929003025304	46677565589	8.9T8/MAS/48-830/IF15/P/DIM 10/1	8,9	80	3 000	70 000	1 500	Selon le ballast	PTD1V27Q
565598	929003025404	46677565596	8.9T8/MAS/48-835/IF15/P/DIM 10/1	8,9	80	3 500	70 000	1 500	Selon le ballast	PCYCNPOO
565606	929003025504	46677565602	8.9T8/MAS/48-840/IF16/P/DIM 10/1	8,9	80	4 000	70 000	1 600	Selon le ballast	P1GPHJTW
565614	929003025604	46677565619	8.9T8/MAS/48-850/IF16/P/DIM 10/1	8,9	80	5 000	70 000	1 600	Selon le ballast	PTB8BS59
473934	929001397734	46677473938	13T8/MAS/48-835/IF20/P/DIM 10/1	13	82	3 500	70 000	2 000	Selon le ballast	P3WDP0ZD
473942	929001397834	46677473945	13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1	13	82	4 000	70 000	2 100	Selon le ballast	PPS0M8AQ
MasterClass (plastique) InstantFit (type A/C) - T8 6 pi plié en U (culot G13)										
541862	929001987504	46677541866	13T8-6U/MAS/24-835/IF20/P/DIM 10/1	13	82	3 500	70 000	2 000	Selon le ballast	PQ9KE4CE
541870	929001987604	46677541873	13T8-6U/MAS/24-840/IF21/P/DIM 10/1	13	82	4 000	70 000	2 100	Selon le ballast	PZX062O5

1. Testé selon l'exigence B50 L70. La durée de vie de la DEL signifie la période (en heures) jusqu'à ce que la moitié des sources DEL maintiennent au moins 70% de leur flux lumineux initial (B50, L70).
* Lors d'une recherche dans les listes DLC ou NSF, veuillez n'utiliser que les 10 premiers chiffres.

PHILIPS

Tubes DEL

CorePro InstantFit
T5 et T8 (type A/C)
en verre



No de catalogue	No de modèle *	Code CUP	Description du produit	Puiss. (W)	IRC min.	TCP (K)	Durée de vie ¹ (h)	Lumens (lm)	Tension (V)	IDENT. DLC
CorePro (verre) InstantFit (type A) - T5 4 pi (culot G5)										
476507	929001824004	46677476502	14T5HE/46-835/IF20/G/DIM 10/1	14	82	3 500	50 000	2 000	Selon le ballast	PX50DKZF
476515	929001824104	46677476519	14T5HE/46-840/IF21/G/DIM 10/1	14	82	4 000	50 000	2 100	Selon le ballast	P2RN9SKT
476523	929001824204	46677476526	14T5HE/46-850/IF21/G/DIM 10/1	14	82	5 000	50 000	2 100	Selon le ballast	PLAEVGFO
576736	929003134104	46677576738	24T5HO/COR/46-840/IF35/G/DIM 25/1	24	82	4 000	50 000	3 500	Selon le ballast	PDUJHUAM
576744	929003134204	46677576745	24T5HO/COR/46-850/IF35/G/DIM 25/1	24	82	5 000	50 000	3 500	Selon le ballast	P33IERPK
CorePro (verre) InstantFit (type A/C) - T8 4 pi (culot G13)										
553214	929002252734	46677553210	10T8/COR/48-830/IF15/G/DIM 10/1	10	82	3 000	50 000	1 500	Selon le ballast	PQF8SUD6
553222	929002252834	46677553227	10T8/COR/48-835/IF15/G/DIM 10/1	10	82	3 500	50 000	1 500	Selon le ballast	PVEGD8IP
553230	929001991734	46677553234	10T8/COR/48-840/IF16/G/DIM 10/1	10	82	4 000	50 000	1 600	Selon le ballast	PMMN006E
553248	929001991834	46677553241	10T8/COR/48-850/IF16/G/DIM 10/1	10	82	5 000	50 000	1 600	Selon le ballast	P6YC6AM6
470096	929001343034	46677452407	14T8/COR/48-830/IF20/G/DIM 10/1	14	82	3 000	50 000	2 000	Selon le ballast	PUHWMP7I
470104	929001343134	46677452759	14T8/COR/48-835/IF20/G/DIM 10/1	14	82	3 500	50 000	2 000	Selon le ballast	PD9P382I
470112	929001343234	46677453251	14T8/COR/48-840/IF21/G/DIM 10/1	14	82	4 000	50 000	2 100	Selon le ballast	PK33B4AL
470120	929001343334	46677452483	14T8/COR/48-850/IF21/G/DIM 10/1	14	82	5 000	50 000	2 100	Selon le ballast	PEQWC6CZ

1. Testé selon l'exigence B50 L70. La durée de vie de la DEL signifie la période (en heures) jusqu'à ce que la moitié des sources DEL maintiennent au moins 70% de leur flux lumineux initial (B50, L70).
* Lors d'une recherche dans les listes DLC ou NSF, veuillez n'utiliser que les 10 premiers chiffres.

PHILIPS

Tubes DEL

MasterClass MainsFit
T5 et T8 (type B) en
plastique



No de catalogue	No de modèle *	Code CUP	Description du produit	Puiss. (W)	IRC min.	TCP (K)	Durée de vie¹ (h)	Lumens (lm)	Tension (V)	IDENT. DLC
MasterClass (plastique) MainsFit (type B) - T8 4 pi (culot G13)										
579441	929003525104	46677579449	10.5T8/MAS/48-835/MF15/P/DIM 25/1	10,5	82	3 500	70000	1 550	120-277	S-573ND4
579458	929003525204	46677579456	10.5T8/MAS/48-840/MF16/P/DIM 25/1	10,5	82	4 000	70000	1 600	120-277	S-QI8DGT
579466	929003525304	46677579463	10.5T8/MAS/48-850/MF16/P/DIM 25/1	10,5	82	5 000	70000	1 600	120-277	S-7KSJBW

1. Testé selon l'exigence B50 L70. La durée de vie de la DEL signifie la période (en heures) jusqu'à ce que la moitié des sources DEL maintiennent au moins 70% de leur flux lumineux initial (B50, L70).
* Lors d'une recherche dans les listes DLC ou NSF, veuillez n'utiliser que les 10 premiers chiffres.

PHILIPS

Tubes DEL

CorePro MainsFit
T8 (type B) en verre



No de cat.	No de modèle *	Code CUP	Description du produit	Puiss. (W)	IRC min.	TCP (K)	Durée de vie¹ (h)	Lumens (lm)	Tension (V)	IDENT. DLC
CorePro (verre) MainsFit (type B) - T8 1,5 pi TCP sélectionnable (culot G13)										
592758	929004244604	046677592752	7T8/COR/18-5CCT/MF9/G 25/1	7	82	3000/3 500/4 000/5 000/6 500	50 000	900	120-277	S-B5SZFP
CorePro (verre) MainsFit (type B) - T8 2 pi, 3 pi - TCP sélectionnable (culot G13) 120-347V										
588582	929003795704	46677588588	7T8/COR/24-5CCT/MF9/G/120-347V 25/1	7	80	3000/3 500/4 000/5 000/6 500	50000	950	120-347	S-YCHYJJ
588590	929003795804	46677588595	12T8/COR/36-5CCT/MF15/G/120-347V 25/1	12	80	3000/3 500/4 000/5 000/6 500	50000	1 550	120-347	S-TC2ZTT
CorePro (verre) MainsFit (type B) - T8 4 pi (culot G13)										
579318	929003523704	46677579319	9.9T8/COR/48-835/MF15/G/DIM 25/1	9,9	80	3 500	50 000	1 500	120-277	S-RCNBD2
579326	929003523804	46677579326	9.9T8/COR/48-840/MF16/G/DIM 25/1	9,9	80	4 000	50 000	1 650	120-277	S-4GP25S
579334	929003523904	46677579333	9.9T8/COR/48-850/MF16/G/DIM 25/1	9,9	80	5 000	50 000	1 650	120-277	S-Q9GJNX
CorePro (verre) MainsFit (type B) - T8 4 pi (culot G13) 120-347V										
579284	929003523304	46677579289	15T8/COR/48-835/MF20/G/120-347V 25/1	15	80	3 500	50 000	2 000	120-347	S-50D783
579292	929003523404	46677579296	15T8/COR/48-840/MF21/G/120-347V 25/1	15	80	4 000	50 000	2 100	120-347	S-QEFU3A
579300	929003523504	46677579302	15T8/COR/48-850/MF21/G/120-347V 25/1	15	80	5 000	50 000	2 100	120-347	S-YXV158
CorePro (verre) MainsFit (type B) - T8 8 pi - TCP sélectionnable (culot FA8-R17d)										
589804	929003815504	46677589806	43T8/COR/96-5CCT/MF52LS/G/FA8-R17D 10/1	43	82	3000/3 500/4 000/5 000/6 500	50 000	3 400/4 300/5 200	120-277	S-B5SZFP

1. Testé selon l'exigence B50 L70. La durée de vie de la DEL signifie la période (en heures) jusqu'à ce que la moitié des sources DEL maintiennent au moins 70% de leur flux lumineux initial (B50, L70).
* Lors d'une recherche dans les listes DLC ou NSF, veuillez n'utiliser que les 10 premiers chiffres.

PHILIPS

Tubes DEL

MainsFit de classe entrepreneur
T8 (type B) en verre



No de cat.	No de modèle *	Code CUP	Description du produit	Puiss. (W)	IRC min.	TCP (K)	Durée de vie¹ (h)	Lumens (lm)	Tension (V)	IDENT. DLC
Classe entrepreneur (verre) MainsFit (type B) - T8 4 pi (culot G13)										
577767	929003474504	46677577766	14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1	14,5	80	3 500	50 000	1 750	120-277	PHBJTIQF
577775	929003474604	46677577773	14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1	14,5	80	4 000	50 000	1 800	120-277	PAL56OQ3
577783	929003474704	46677577780	14.5T8/CNG/48-850/MF18/G 25/1	14,5	80	5 000	50 000	1 800	120-277	PFH0VHZ7

1. Testé selon l'exigence B50 L70. La durée de vie de la DEL signifie la période (en heures) jusqu'à ce que la moitié des sources DEL maintiennent au moins 70% de leur flux lumineux initial (B50, L70).
* Lors d'une recherche dans les listes DLC ou NSF, veuillez n'utiliser que les 10 premiers chiffres.

PHILIPS

Tubes DEL

CorePro MainsFit
T5 (type B) en verre



No de catalogue	No de modèle *	Code CUP	Description du produit	Puiss. (W)	IRC min.	TCP (K)	Durée de vie¹ (h)	Lumens (lm)	Tension (V)	IDENT. DLC
CorePro MainsFit (type B) - T5 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi (culot G5)										
592766	929004235004	046677592769	4.5T5HE/COR/12-5CCT/MF5/G 25/1	4,5	82	3000/3500/4000/5000/6500	50 000	500	120-277	Sans catégorie
592774	929004235104	046677592776	9T5HE/COR/22-5CCT/MF12/G 25/1	9	82	3000/3500/4000/5000/6500	50 000	1 200	120-277	Sans catégorie
592782	929004235204	046677592783	12T5HE/COR/34-5CCT/MF16/G 25/1	12	82	3000/3500/4000/5000/6500	50 000	1 600	120-277	Sans catégorie
592790	929004235304	046677592790	13T5HE/COR/46-5CCT/MF18/G 25/1	13	82	3000/3500/4000/5000/6500	50 000	1 800	120-277	Sans catégorie
576231	929003122404	46677576233	25T5HO/COR/46-835/MF33/G 25/1	25	80	3 500	50 000	3 300	120-277	PY2MWDXX
576249	929003122504	46677576240	25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1	25	82	4 000	50 000	3 500	120-277	POSBWIPB
576256	929003122604	46677576257	25T5HO/COR/46-850/MF35/G 25/1	25	82	5 000	50 000	3 500	120-277	PKPRHYIX

1. Testé selon l'exigence B50 L70. La durée de vie de la DEL signifie la période (en heures) jusqu'à ce que la moitié des sources DEL maintiennent au moins 70% de leur flux lumineux initial (B50, L70).
* Lors d'une recherche dans les listes DLC ou NSF, veuillez n'utiliser que les 10 premiers chiffres.

PHILIPS

Tubes DEL

CorePro FlexFit
T8 (type A+B) en verre



No de catalogue	No de modèle *	Code CUP	Description du produit	Puiss. (W)	IRC min.	TCP (K)	Durée de vie¹ (h)	Lumens (lm)	Tension (V)	IDENT. DLC
CorePro (verre) FlexFit (type A+B) - T8 - TCP sélectionnable (culot G13)										
588624	929003794504	46677588625	7.5T8/COR/24-5CCT/FF11/G/DIM 25/1	7,5	82	3000/3 500/4000/5000/6500	50000	1100	Ballast; 120-277	S-KG25BR
588632	929003794604	46677588632	10.5T8/COR/36-5CCT/FF15/G/DIM 25/1	10,5	82	3000/3 500/4000/5000/6500	50000	1500		S-V0S96M
588640	929003794704	46677588649	12T8/COR/48-5CCT/FF18/G/DIM 25/1	12	82	3000/3 500/4000/5000/6500	50000	1800		S-SR7DNJ
CorePro (verre) FlexFit (type A+B) - T8 plié en U - TCP sélectionnable (culot 2G13)										
606150	929004257834	46677606152	15T8-1U/COR/24-5CCT/FF22/G 10/1	15	80	3000/3 500/4000/5000/6500	50000	1800/2000/2200	Ballast; 120-277	Sans catégorie
606582	929004236104	46677606589	15T8-6U/COR/24-5CCT/FF22/G 10/1	15	80	3000/3 500/4000/5000/6500	50000	1800/2000/2200		Sans catégorie

1. Testé selon l'exigence B50 L70. La durée de vie de la DEL signifie la période (en heures) jusqu'à ce que la moitié des sources DEL maintiennent au moins 70% de leur flux lumineux initial (B50, L70).

* Lors d'une recherche dans les listes DLC ou NSF, veuillez n'utiliser que les 10 premiers chiffres.

PHILIPS

Tubes DEL

PLED CorePro



No de cat.	No de modèle *	Code CUP	Description du produit	Puiss. (W)	IRC min.	TCP (K)	Durée de vie¹ (h)	Lumens (lm)	Tension (V)	Boîtier	IDENT. DLC
CorePro à 4 broches PL-C/T (type A) compatible avec ballast (GX24Q)											
458372	929001388104	46677458379	8.5PL-C/T LED/26H-3000 IF 4P 10/1	8,5	80	3 000	50 000	900	Selon le ballast	Plastique	PYHS75V7
458380	929001388204	46677458386	8.5PL-C/T LED/26H-3500 IF 4P 10/1	8,5	80	3 500	50 000	900		Plastique	P1956NU5
458398	929001388304	46677458393	8.5PL-C/T LED/26H-4000 IF 4P 10/1	8,5	80	4 000	50 000	950		Plastique	PUK7J4AA
458414	929001388504	46677458416	10.5PL-C/T LED/26V-3000 IF 4P 10/1	10,5	>80	3 000	50 000	1 200		Plastique	PGPTBMF9
458422	929001388604	46677458423	10.5PL-C/T LED/26V-3500 IF 4P 10/1	10,5	>80	3 500	50 000	1 200		Plastique	PZ1KKRNR
458430	929001388704	46677458430	10.5PL-C/T LED/26V-4000 IF 4P 10/1	10,5	>80	4 000	50 000	1 300		Plastique	PV2HQGWZ
CorePro à 4 broches PL-C/T (type A) compatible avec ballast (G24/Gx24)											
476077	929001819804	46677476076	12PLC/T LED/32H/830/IF/4P/DIM 1PK 10/1	12	>80	3 000	50 000	1 350	Selon le ballast	Plastique	PO8NB9Q1
476119	929001820204	46677476113	12PLC/T LED/32V/830/IF/4P/DIM 1PK 10/1	12	>80	3 000	50 000	1 400		Plastique	PEIZQ8AS
476093	929001820004	46677476090	12PLC/T LED/32H/840/IF/4P/DIM 1PK 10/1	12	>80	4 000	50 000	1 450		Plastique	PTSIC4ON
476135	929001820404	46677476137	12PLC/T LED/32V/840/IF/4P/DIM 1PK 10/1	12	>80	4 000	50 000	1 500		Plastique	PFKH6AQA
CorePro à 4 broches PL-C/T TCP sélectionnable (type B) dérivation du ballast (culot G24d-3/G24q-3/GX24q-3)											
577890	929003477604	46677577896	8PL-C/T/COR/26H-3CCT/MF10/P/20/1	8	>80	3 000/3 500/4 000	30,000	975/1 000/1 050	120-277	Plastique	Sans DLC
577908	929003477704	46677577902	8PL-C/T/COR/26V-3CCT/MF10/P/20/1	8	>80	3 000/3 500/4 000	30,000	975/1 000/1 050	120-277	Plastique	Sans DLC
577916	929003477804	46677577919	11PL-C/T/COR/32H-3CCT/MF15/P/20/1	11	>80	3 000/3 500/4 000	30,000	1 425/1 450/1 500	120-277	Plastique	Sans DLC
577924	929003477904	46677577926	11PL-C/T/COR/32V-3CCT/MF15/P/20/1	11	>80	3 000/3 500/4 000	30,000	1 425/1 450/1 500	120-277	Plastique	Sans DLC
CorePro à 4 broches PL-C/T TCP sélectionnable (type B) dérivation du ballast (culot G24/Gx24)											
589788	929003807304	46677589783	16PL-C/T/COR/42HV-5CCT/FF18/4P 10/1	16	82	2700/3 000/3 500/4 000/5 000	50 000	1 850	Ballast; 120-277	Plastique	S-GT4F5K (H) S-STJYBS (V)

1. Testé selon l'exigence B50 L70. La durée de vie de la DEL signifie la période (en heures) jusqu'à ce que la moitié des sources DEL maintiennent au moins 70% de leur flux lumineux initial (B50, L70).

* Lors d'une recherche dans les listes DLC ou NSF, veuillez n'utiliser que les 10 premiers chiffres.

PHILIPS

Remplacements DEL pour les DHI

CorePro (type B) en verre



No de catalogue	No de modèle *	Code CUP	Description du produit	Puiss. (W)	IRC min.	TCP (K)	Durée de vie (h)	Lumens (lm)	Tension (V)	IDENT. DLC
CorePro DEL lampes en verre (culot E26)										
588137	929003772404	46677588137	15GC/LED/830/ND E26 BB 6/1	15	80	3000	25000	2300	120-277	Sans catégorie
588145	929003772504	46677588144	15GC/LED/840/ND E26 BB 6/1	15	80	4000	25000	2500	120-277	Sans catégorie
588152	929003772604	46677588151	15GC/LED/850/ND E26 BB 6/1	15	80	5000	25000	2500	120-277	Sans catégorie
588160	929003772704	46677588168	25GC/LED/830/ND E26 BB 6/1	25	80	3000	25000	3600	120-277	Sans catégorie
588178	929003772804	46677588175	25GC/LED/840/ND E26 BB 6/1	25	80	4000	25000	4000	120-277	Sans catégorie
588186	929003772904	46677588182	25GC/LED/850/ND E26 BB 6/1	25	80	5000	25000	4000	120-277	Sans catégorie
CorePro DEL lampes en verre (culot EX39)										
588194	929003773004	46677588199	34GC/LED/830 EX39 BB 6/1	34	80	3000	50000	5400	120-277	S-0G9G8V
588202	929003773104	46677588205	34GC/LED/840 EX39 BB 6/1	34	80	4000	50000	6000	120-277	S-NVDY0Z
588210	929003773204	46677588212	34GC/LED/850 EX39 BB 6/1	34	80	5000	50000	6000	120-277	S-BXD95Z
588228	929003773304	46677588229	45GC/LED/830 EX39 BB 6/1	45	80	3000	50000	6800	120-277	S-16H1JL
588236	929003773404	46677588236	45GC/LED/840 EX39 BB 6/1	45	80	4000	50000	7500	120-277	S-9GMV5G
588244	929003773504	46677588243	45GC/LED/850 EX39 BB 6/1	45	80	5000	50000	7500	120-277	S-QVDY11
588251	929003773604	46677588250	54GC/LED/830 EX39 BB 6/1	54	80	3000	50000	9000	120-277	S-ZWS8D5
588269	929003773704	46677588267	54GC/LED/840 EX39 BB 6/1	54	80	4000	50000	10000	120-277	S-FYS96T
588277	929003773804	46677588274	54GC/LED/850 EX39 BB 6/1	54	80	5000	50000	10000	120-277	S-6X5YLT

* Lors d'une recherche dans les listes DLC ou NSF, veuillez n'utiliser que les 10 premiers chiffres.

PHILIPS

Remplacements DEL pour les DHI

MasterClass en forme d'épi de maïs



No de cat.	No de modèle *	Code CUP	Description du produit	Remplace (W)	Puiss. (W)	IRC min.	TCP (K)	Durée de vie¹ (h)	Lumens (lm)	Tension (V)	UL Type	IDENT. DLC
Lampes en forme d'épi de maïs MasterClass DEL (lumens élevés)												
564070	929002996404	46677564070	115CC/LED/840/LS EX39 G2 BB 3/1	320	115	80	4000	50000	18000	120-277	B	P1U2CWND
564088	929002996504	46677564087	115CC/LED/850/LS EX39 G2 BB 3/1	320	115	80	5000	50000	18000	120-277	B	PM4XX5Z8
579003	929003507004	46677579005	115CC/LED/840/LS EX39 G2 BB 277-480V 3/1	320	115	80	4000	50000	18000	277-480	B	S-64AZUM/S-N52WDF
579011	929003507104	46677579012	115CC/LED/850/LS EX39 G2 BB 277-480V 3/1	320	115	80	5000	50000	18000	277-480	B	S-C7Q6VR/S-4ID105
564096	929002996704	46677564094	150CC/LED/840/LS EX39 G2 BB 3/1	400	150	80	4000	50000	24000	120-277	B	PFS6E2T5/P5JITDWK
564112	929002996804	46677564117	150CC/LED/850/LS EX39 G2 BB 3/1	400	150	80	5000	50000	24000	120-277	B	PYMYMJLJ
579029	929003507204	46677579029	150CC/LED/840/LS EX39 G2 BB 277-480V 3/1	400	150	80	4000	50000	23500	277-480	B	S-PME5N3/S-YQNS6C
579037	929003507304	46677579036	150CC/LED/850/LS EX39 G2 BB 277-480V 3/1	400	150	80	5000	50000	23500	277-480	B	S-UFWER4/S-L4PWHN
564732	929003019704	46677564735	450CC/LED/840/LS EX39 BB 3/1	1000	450	80	4000	50000	65000	277-480	B	P2PMKGIN
564740	929003019804	46677564742	450CC/LED/850/LS EX39 BB 3/1	1000	450	80	5000	50000	65000	277-480	B	POM965V4

1. Testée selon l'exigence B50 L70. La durée de vie de la DEL signifie la période (en heures) jusqu'à ce que la moitié des sources DEL maintiennent au moins 70% de leur flux lumineux initial (B50, L70).

* Lors d'une recherche dans les listes DLC ou NSF, veuillez n'utiliser que les 10 premiers chiffres.

PHILIPS

Remplacements DEL pour les DHI

MasterClass en forme d'épi de maïs TCP sélectionnable (type B)



No de cat.	No de modèle *	Code CUP	Description du produit	Remp. (W)	Puiss. (W)	IRC min.	TCP (K)	Durée de vie ¹ (h)	Lumens (lm)	Tension (V)	IDENT. DLC
MasterClass en forme d'épi de maïs DEL culot E26 avec TCP sélectionnable											
606250	929004257904	46677606251	18-12-9CC/LED/3PW/3CCT/E26 BB 6/1	50	18/12/9	80	3 000/4 000/5 000	50 000	5 000K: 2 400/1 600/1 200 3 000K: 2 200/1 450/1 100	120-277	Sans catégorie
606269	929004258004	46677606268	27-18-12CC/LED/3PW/3CCT/E26 BB 6/1	70/50	17/18/12	80	3 000/4 000/5 000	50 000	5 000K: 3 800/2 500/1 600 3 000K: 3 600/2 400/1 500	120-277	Sans catégorie
606228	929004258104	46677606220	36-27-18CC/LED/3PW/3CCT/E26 BB 6/1	100/70	36/27/18	80	3 000/4 000/5 000	50 000	5 000K: 5 000/3 800/2 500 3 000K: 4 800/3 600/2 400	120-277	Sans catégorie
MasterClass en forme d'épi de maïs DEL avec TCP sélectionnable											
606236	929004258204	46677606237	36-27-18CC/LED/3PW/3CCT/Ex39 BB 3/1	100/70	36-27-18	80	3 000/4 000/5 000	50 000	5 000K: 5 000/3 800/2 500 3 000K: 4 800/3 600/2 400	120-277	S-7T08P7
606244	929004258304	46677606244	54-45-36CC/LED/3PW/3CCT/Ex39 BB 3/1	175/100	54/45/36	80	3 000/4 000/5 000	50 000	5 000K: 7 500/6 200/5 000 3 000K: 7 000/5 850/4 700	120-277	S-HPK8KD
570499	929003065504	46677570491	63CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1	175	63	80	3 000/4 000/5 000	50 000	7 800/8 500/8 500	120-277	PLI2F538J75L
MasterClass en forme d'épi de maïs DEL avec TCP sélectionnable (modèles à refroidissement actif - aucun refroidissement passif)											
583682	929003631404	46677583682	80CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	250	80	80	3 000/4 000/5 000	50 000	12 000	120-277	S-0371VQ
583690	929003631504	46677583699	115CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	320	115	80	3 000/4 000/5 000	50 000	17 000	120-277	S-S5QY09
583708	929003631604	46677583705	145CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	400	145	80	3 000/4 000/5 000	50 000	22 000	120-277	S-3SP5LJ

1. Testée selon l'exigence B50 L70. La durée de vie de la DEL signifie la période (en heures) jusqu'à ce que la moitié des sources DEL maintiennent au moins 70% de leur flux lumineux initial (B50, L70).

* Lors d'une recherche dans les listes DLC ou NSF, veuillez n'utiliser que les 10 premiers chiffres.

10 Philips lampes DEL

PHILIPS

Ampoules DEL

Classe entrepreneur
Forme A en plastique



No de cat.	No de modèle	Code CUP	Description du produit	Puiss. (W)	Culot	IRC min.	TCP (K)	Durée de vie ¹ (h)	Lumens (lm)	Tension (V)
Équivalent à une lampe A19 de 40W avec gradation (plastique)										
589606	929003750964	46677589608	5A19/CNG/827/FR/P/E26/D 12/1CT	5	E26	80	2 700	15 000	450	120
589614	929003751064	46677589615	5A19/CNG/830/FR/P/E26/D 12/1CT	5	E26	80	3 000	15 000	450	120
589622	929003751164	46677589622	5A19/CNG/840/FR/P/E26/D 12/1CT	5	E26	80	4 000	15 000	450	120
589630	929003751264	46677589639	5A19/CNG/850/FR/P/E26/D 12/1CT	5	E26	80	5 000	15 000	450	120
Équivalent à une lampe A19 de 60W avec gradation (plastique)										
589648	929003579564	46677589646	8.8A19/CNG/827/FR/P/E26/D 12/1CT	8,8	E26	80	2 700	15 000	800	120
589663	929003584864	46677589660	8.8A19/CNG/830/FR/P/E26/D 12/1CT	8,8	E26	80	3 000	15 000	800	120
589671	929003584964	46677589677	8.8A19/CNG/840/FR/P/E26/D 12/1CT	8,8	E26	80	4 000	15 000	800	120
589655	929003579664	46677589653	8.8A19/CNG/850/FR/P/E26/D 12/1CT	8,8	E26	80	5 000	15 000	800	120
Équivalent à une lampe A19 de 75W avec gradation (plastique)										
589689	929003751764	46677589684	11A19/CNG/827/FR/P/E26/D 12/1CT	11	E26	80	2 700	15 000	1 100	120
589697	929003751864	46677589691	11A19/CNG/830/FR/P/E26/D 12/1CT	11	E26	80	3 000	15 000	1 100	120
589705	929003751964	46677589707	11A19/CNG/840/FR/P/E26/D 12/1CT	11	E26	80	4 000	15 000	1 100	120
589713	929003752064	46677589714	11A19/CNG/850/FR/P/E26/D 12/1CT	11	E26	80	5 000	15 000	1 100	120
Équivalent à une lampe A19 de 100W avec gradation (plastique)										
589721	929003585064	46677589721	14A19/CNG/827/FR/P/E26/D 12/1CT	14	E26	80	2 700	15 000	1 500	120
589739	929003585164	46677589738	14A19/CNG/830/FR/P/E26/D 12/1CT	14	E26	80	3 000	15 000	1 500	120
589747	929003585264	46677589745	14A19/CNG/840/FR/P/E26/D 12/1CT	14	E26	80	4 000	15 000	1 500	120
589754	929003585364	46677589752	14A19/CNG/850/FR/P/E26/D 12/1CT	14	E26	80	5 000	15 000	1 500	120

1. Testée selon l'exigence B50 L70. La durée de vie de la DEL signifie la période (en heures) jusqu'à ce que la moitié des sources DEL maintiennent au moins 70% de leur flux lumineux initial (B50, L70).

PHILIPS

Ampoules DEL

MasterClass
Forme de A en plastique
(lueur chaude)



No de cat.	No de modèle	Code CUP	Description du produit	Puiss. (W)	Culot	IRC min.	TCP (K)	Durée de vie ¹ (h)	Lumens (lm)	Tension (V)
Équivalent à une lampe A19 de 40W avec gradation (lueur chaude)										
479428	929001940704	46677544522	5A19/PER/927-22/P/E26/WG 6/1FB T20	5	E26	90	2700 WG	15000	450	120
Équivalent à une lampe A19 de 60W avec gradation (lueur chaude)										
549493	929001969604	46677549497	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	8	E26	90	2700 WG	15000	800	120
479444	929001940904	46677544539	8.8A19/PER/927-22/P/E26/WG 6/1FB T20	8,8	E26	90	2700 WG	15000	800	120
Équivalent à une lampe A19 de 75W avec gradation (lueur chaude)										
561000	929002285404	46677561000	12.2A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT	12,2	E26	90	2700 WG	15000	1 100	120
Équivalent à une lampe A19 de 100W avec gradation (lueur chaude)										
588780	929003784504	46677588786	14A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT	14	E26	90	2700 WG	15000	1 500	120

1. Testée selon l'exigence B50 L70. La durée de vie de la DEL signifie la période (en heures) jusqu'à ce que la moitié des sources DEL maintiennent au moins 70% de leur flux lumineux initial (B50, L70).

PHILIPS

Ampoules DEL

Réflecteurs



No de cat.	No de modèle	Code CUP	Description du produit	Puiss. (W)	Culot	IRC min.	TCP (K)	Durée de vie ¹ (h)	Lumens (lm)	Tension (V)
Équivalent à une lampe R20 de 45W avec gradation										
456979	929002008904	46677456979	5R20/PER/927-22/P/E26/WG 6/1FB T20	5	E26	90	2700 WG	15000	450	120
553883	929002092204	46677553883	5R20/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	5	E26	90	2700	15000	450	120
Équivalent à une lampe BR30 de 65W avec gradation										
583583	929003619804	46677583583	8.8BR30/CNG/827/FR/P/E26/DIM/120V 6/1CT	8,8	E26	80	2700	15000	650	120
583591	929003619904	46677583590	8.8BR30/CNG/830/FR/P/E26/DIM/120V 6/1CT	8,8	E26	80	3000	15000	650	120
583609	929003620004	46677583606	8.8BR30/CNG/840/FR/P/E26/DIM/120V 6/1CT	8,8	E26	80	4000	15000	650	120
583617	929003620104	46677583613	8.8BR30/CNG/850/FR/P/E26/DIM/120V 6/1CT	8,8	E26	80	5000	15000	650	120

1. Testé selon l'exigence B50 L70. La durée de vie de la DEL signifie la période (en heures) jusqu'à ce que la moitié des sources DEL maintiennent au moins 70% de leur flux lumineux initial (B50, L70).

PHILIPS

Ampoules DEL

Réflecteurs PAR
CorePro
en plastique



No de cat.	No de modèle	Code CUP	Description du produit	Puiss. (W)	Culot	IRC min.	TCP (K)	Durée de vie ¹ (h)	Lumens (lm)	Faisceau	Tension (V)
CorePro en plastique - PAR20 à intensité variable											
586370	929003739504	46677586379	5.5PAR20/COR/F25/930/DIM/P/T20 6/1FB	5,5	E26	90	3 000	25 000	600	25	120
586388	929003739604	46677586386	5.5PAR20/COR/F40/930/DIM/P/T20 6/1FB	5,5	E26	90	3 000	25 000	600	40	120
586396	929003739704	46677586393	5.5PAR20/COR/F25/940/DIM/P/T20 6/1FB	5,5	E26	90	4 000	25 000	600	25	120
586404	929003739804	46677586409	5.5PAR20/COR/F40/940/DIM/P/T20 6/1FB	5,5	E26	90	4 000	25 000	600	40	120
CorePro en plastique - PAR30L à intensité variable											
586289	929003738604	46677586287	8.5PAR30L/COR/930/F25/D/P/ULW/T20 6/1FB	8,5	E26	90	3 000	25 000	900	25	120
586297	929003738704	46677586294	8.5PAR30L/COR/930/F40/D/P/ULW/T20 6/1FB	8,5	E26	90	3 000	25 000	900	40	120
587402	929003753404	46677587406	8.5PAR30L/COR/940/F25/D/P/ULW/T20 6/1FB	8,5	E26	90	4 000	25 000	900	25	120
587410	929003753504	46677587413	8.5PAR30L/COR/940/F40/D/P/ULW/T20 6/1FB	8,5	E26	90	4 000	25 000	900	40	120
CorePro en plastique - PAR38 à intensité variable											
586131	929003737104	46677586133	13PAR38/COR/930/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	13	E26	90	3 000	25 000	1 300	25	120
586149	929003737204	46677586140	13PAR38/COR/930/F40/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	13	E26	90	3 000	25 000	1 300	40	120
586156	929003737304	46677586157	13PAR38/COR/940/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	13	E26	90	4 000	25 000	1 300	25	120
586164	929003737404	46677586164	13PAR38/COR/940/F40/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	13	E26	90	4 000	25 000	1 300	40	120

1. Testé selon l'exigence B50 L70. La durée de vie de la DEL signifie la période (en heures) jusqu'à ce que la moitié des sources DEL maintiennent au moins 70% de leur flux lumineux initial (B50, L70).

PHILIPS

Lampes DEL

MR16



No de cat.	No de modèle	Code CUP	Description du produit	Puiss. (W)	Culot	IRC min.	TCP (K)	Durée de vie ¹ (h)	Lumens (lm)	Faisceau	ILCF	Tension (V)
CorePro en verre - MR16 (aluminium)												
573865	929003076204	46677573867	7MR16/LED/827/F25/DIM 12V 10/1FB	7	GU5.3	80	2 700	25 000	515	25	2 400	12V CA élect.
573881	929003076404	46677573881	7MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB	7	GU5.3	80	2 700	25 000	515	35	1 350	12V CA élect.
573873	929003076304	46677573874	7MR16/LED/830/F25/DIM 12V 10/1FB	7	GU5.3	80	3 000	25 000	515	25	2 500	12V CA élect.
573899	929003076504	46677573898	7MR16/LED/830/F35/DIM 12V 10/1FB	7	GU5.3	80	3 000	25 000	515	35	1 350	12V CA élect.
573931	929003072704	46677573935	8MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB	8	GU5.3	80	2 700	25 000	600	35	1 700	12V CA élect.
573949	929003072804	46677573942	8MR16/LED/830/F35/DIM 12V 10/1FB	8	GU5.3	80	3 000	25 000	620	35	1 700	12V CA élect.
573955	929003072904	46677573959	8MR16/LED/840/F35/DIM 12V 10/1FB	8	GU5.3	80	4 000	25 000	660	35	1 800	12V CA élect.
MasterClass en verre - MR16 (aluminium)												
573535	929003080304	46677573539	6.3MR16/LED/F25/927/D/EC/12V T20 10/1FB	6,3	GU5.3	91	2 700	25 000	470	25	1 960	12V CA élect.
573550	929003080504	46677573553	6.3MR16/LED/F35/927/D/EC/12V T20 10/1FB	6,3	GU5.3	91	2 700	25 000	470	35	1 110	12V CA élect.
573568	929003080604	46677573560	6.3MR16/LED/F35/930/D/EC/12V T20 10/1FB	6,3	GU5.3	91	3 000	25 000	470	35	1 110	12V CA élect.
574400	929003087104	46677574406	6.5MR16/F25/2700-2200 DIM 12V	6,5	GU5.3	80	2 700 WG	25 000	455	25	1 601	12V CA élect.
574418	929003087204	46677574413	6.5MR16/F35/2700-2200 DIM 12V	6,5	GU5.3	80	2 700 WG	25 000	455	35	950	12V CA élect.

1. Testée selon l'exigence B50 L70. La durée de vie de la DEL signifie la période (en heures) jusqu'à ce que la moitié des sources DEL maintiennent au moins 70% de leur flux lumineux initial (B50, L70).